

WS 1281

Ausführung

Material

| | |
|--------------|---|
| Sitz / Lehne | PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum |
|--------------|---|

| | |
|--------------|------------|
| Gesamthöhe * | bis 1250mm |
|--------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Materialstärke Sitz / Lehne * | 35mm / 35mm |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|---------------|-------|
| Belastbarkeit | 120kg |
|---------------|-------|

Verstellmöglichkeiten

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) * | bis 230mm |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|---------------|--------------|
| Sitzneigung * | 0° bis 22,5° |
|---------------|--------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Sitzarretierung | stufenlos |
|-----------------|-----------|

| | |
|-----------------|-------------|
| Lehnenneigung * | -22° bis 0° |
|-----------------|-------------|

Details

Lehne

| | |
|----------|-------|
| Breite * | 420mm |
|----------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Höhe * | 300mm |
|--------|-------|

Sitz

| | |
|----------|-------|
| Breite * | 460mm |
|----------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Tiefe * | 435mm |
|---------|-------|

Besonderheiten

- Sitzneigung 22,5° in Rasten von 4,5° mittels Handrad
- Metall Fahrgestellrahmen, VZ, 800 x 440mm
- mit Doppel-Apparaterollen, (Ø 75mm)
- Handbremse -078.1 zur Überkopfmontage

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

| | |
|-------|------------|
| Stand | 10.02.2015 |
|-------|------------|

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1281



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.