

# WS 1310 KL Ergo GMP

## Ausführung

### Material

Sitz / Lehne	kunstledergepolstert / kunstledergepolstert
Fußkreuz xx10 Ø610mm mit Gleitern	Aludruckguss
Säule xx10	Sicherheitsgasfeder, verchromt, mit Überrohr
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm

Gesamthöhe *	855 bis 1095mm
Materialstärke Sitz / Lehne *	60mm / 50mm
Gewicht *	9.55kg
Belastbarkeit	120kg

## Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	450 bis 600mm
Sitzneigung *	-14,5° bis +4,5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-7,5° bis +23°

## Details

### Lehne

Breite *	445mm
Höhe *	365mm

### Sitz

Breite *	460mm
Tiefe *	420mm

## Besonderheiten

geschlossene Sitzträgerabdeckung aus Kunststoff

Kunstledergepolsterte Ergo-Lehne mit Lendenwirbelstütze,  
Lehne und Sitz ohne Kantenschutz, Nähte mit Nahtdicht verklebt.

\*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	14.03.2016
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

# WS 1310 KL Ergo GMP



\*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.