

WS 1320 KL GMP CLASSIC

Ausführung

Material	
Sitz / Lehne	kunstledergepolstert / kunstledergepolstert
Fußkreuz xx20 Ø655mm mit Doppelrollen (Ø 65mm)	Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, verchromt, mit Überrohr
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm

Gesamthöhe *	755 bis 1025mm
--------------	----------------

Materialstärke Sitz / Lehne *	60mm / 50mm
-------------------------------	-------------

Gewicht *	10.10kg
-----------	---------

Belastbarkeit	120kg
---------------	-------

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	460 bis 640mm
Sitzneigung *	-14,5° bis +4,5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-7,5° bis +23°

Details

Lehne	
Breite *	440mm
Höhe *	270mm

Sitz	
Breite *	460mm
Tiefe *	420mm

Besonderheiten

- Lehne und Sitz ohne Kantenschutz, Nähte mit Nahtdicht verklebt

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	14.03.2016
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1320 KL GMP CLASSIC



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.