WS 1610 ESD



Ausführung	
Material	
Sitz / Lehne	stoffgepolstert / stoffgepolstert
Fußkreuz xx10 Ø610mm	Aludruckguss
mit Gleitern	
Säule xx10	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm
Gesamthöhe *	745 bis 1015mm
Materialstärke Sitz / Lehne *	60mm / 50mm
Gewicht *	9.05kg
Belastbarkeit	120kg
Delasibarkeit	120kg
Verstellmöglichkeiten	
Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	450 bis 630mm
Sitzneigung *	-4° bis +10°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-10° bis +8°
Details	
Lehne	
Breite *	445mm
Höhe *	275mm
Sitz	
Breite *	460mm
Tiefe *	420mm
Besonderheiten	
Desonderneiten	

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand

Leitfähigkeit

14.03.2016

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.



10^4Ohm bis 10^6Ohm nach EN 61340-5-1-1

WS 1610 ESD





*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.

