

WS 1620 KL XL Ergo ESD CLASSIC



Ausführung

Material

| | |
|---|---|
| Sitz / Lehne | kunstledergepolstert / kunstledergepolstert |
| Fußkreuz xx20 Ø655mm mit Doppelrollen (Ø 65mm) | Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet ungebremst |
| Säule xx20 | Sicherheitsgasfeder, verchromt |
| Rückenlehnenstab | Präz. Stahlrohr, Ø 26 x 1,5mm |

| | |
|--------------|----------------|
| Gesamthöhe * | 910 bis 1210mm |
|--------------|----------------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Materialstärke Sitz / Lehne * | 60mm / 50mm |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|-----------|---------|
| Gewicht * | 11.25kg |
|-----------|---------|

| | |
|---------------|-------|
| Belastbarkeit | 120kg |
|---------------|-------|

Verstellmöglichkeiten

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) * | 460 bis 640mm |
| Sitzneigung * | -4° bis +10° |
| Sitzarretierung | stufenlos |
| Lehnenneigung * | -10° bis +8° |

Details

| | |
|-----------------------|-------------|
| Lehne | |
| Breite oben / unten * | 230 / 400mm |
| Höhe * | 435mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Sitz | |
| Breite vorne / hinten * | 460 / 435mm |
| Tiefe * | 445mm |

Besonderheiten

| | |
|---------------|---|
| Leitfähigkeit | 10 ⁴ Ohm bis 10 ⁶ Ohm nach EN 61340-5-1-1 |
|---------------|---|

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

| | |
|-------|------------|
| Stand | 15.05.2018 |
|-------|------------|

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1620 KL XL Ergo ESD CLASSIC



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.