

# WS 1920

## Ausführung

Material	
Sitz / Lehne	stoffgepolstert / stoffgepolstert
Fußkreuz xx20 Ø655mm mit Doppelrollen (Ø 65mm)	Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, schwarz
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Kunststoff 88x30mm

Gesamthöhe *	1105 bis 1360mm
--------------	-----------------

Materialstärke Sitz / Lehne *	40mm / 40mm
-------------------------------	-------------

Belastbarkeit	120kg
---------------	-------

## Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	480 bis 675mm
Sitzneigung *	0° bis +5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-22° bis +3°

## Details

Lehne	
Breite oben / unten *	440 / 460mm
Höhe *	600mm

Sitz	
Breite vorne / hinten *	470 / 460mm
Tiefe *	435mm

## Besonderheiten

- Asynchronmechanik mit Schiebesitzfunktion (60mm)

\*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	20.03.2017
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1920



\*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.