

WS 1920 SPIDER

Ausführung

| | |
|--|---|
| Material | |
| Sitz / Lehne | stoffgepolstert / Netzurücken |
| Fußkreuz Econoline Ø630mm mit Doppelrollen (Ø 65mm) | Polyamid unbelastet gebremst - belastet ungebremst |
| Säule xx20 | Sicherheitsgasfeder, schwarz |
| Rückenlehnenstab | Präz. Stahlrohr, Kunststoff 70x22mm |

| | |
|--------------|-----------------|
| Gesamthöhe * | 1105 bis 1360mm |
|--------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| Materialstärke Sitz / Lehne * | 40mm / 2mm |
|-------------------------------|------------|

| | |
|-----------|---------|
| Gewicht * | 13.55kg |
|-----------|---------|

| | |
|---------------|-------|
| Belastbarkeit | 120kg |
|---------------|-------|

Verstellmöglichkeiten

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) * | 480 bis 675mm |
| Sitzneigung * | 0° bis +5° |
| Sitzarretierung | stufenlos |
| Lehnenneigung * | -22° bis +3° |

Details

| | |
|-----------------------|-------------|
| Lehne | |
| Breite oben / unten * | 440 / 460mm |
| Höhe * | 600mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Sitz | |
| Breite vorne / hinten * | 470 / 460mm |
| Tiefe * | 435mm |

Besonderheiten

- Asynchronmechanik mit Schiebesitzfunktion (60mm)

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

| | |
|-------|------------|
| Stand | 23.03.2017 |
|-------|------------|

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1920 SPIDER



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.