

WS 9211.20 ESD KLIMASTAR



Ausführung

Material	
Sitz / Lehne	PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum
Fußkreuz xx11 Ø65mm mit Sitz-Stopp-Doppelrollen (Ø 65mm)	Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet blockiert
Säule xx11	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenbügel	Präz. Stahlrohr, Ø20 x 2,0mm

Gesamthöhe *	1150 bis 1505mm
Materialstärke Sitz / Lehne *	50mm / 50mm
Gewicht *	17.55kg
Belastbarkeit	120kg

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	670 bis 910mm
Sitzneigung *	-8° bis +1°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-18° bis +11°

Details

Lehne	
Breite oben / unten *	325 / 400mm
Höhe *	450mm

Sitz	
Breite vorne / hinten *	470 / 415mm
Tiefe *	455mm

Besonderheiten

Leitfähigkeit	10 ⁴ Ohm bis 10 ⁶ Ohm nach EN 61340-5-1-1
---------------	---

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	16.03.2017
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 9211.20 ESD KLIMASTAR



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.