

WS 9220 KLIMASTAR

Ausführung

Material

Sitz / Lehne	PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum
Fußkreuz xx20 Ø655mm mit Doppelrollen (Ø 65mm)	Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenbügel	Präz. Stahlrohr, Ø20 x 2,0mm

Gesamthöhe *	930 bis 1215mm
--------------	----------------

Materialstärke Sitz / Lehne *	50mm / 50mm
-------------------------------	-------------

Gewicht *	16.60kg
-----------	---------

Belastbarkeit	120kg
---------------	-------

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	450 bis 620mm
Sitzneigung *	-8° bis +1°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-18° bis +11°

Details

Lehne

Breite oben / unten *	325 / 400mm
Höhe *	450mm

Sitz

Breite vorne / hinten *	470 / 415mm
Tiefe *	455mm

Besonderheiten

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	23.09.2019
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 9220 KLIMASTAR



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.